

BORING SYSTEM 23


Artikelnr.	Modell	Spindelnr.	Teilung	Gesamtteilung	Max. Bohrtiefe	Motorkraft	Euro
16054400	BORING SYSTEM 23	23	32 mm	704 mm	65 mm	2 HP	

STANDARDAUSSTATTUNG

- Aluminiumslineal mit **4 Anschläge** bestehend aus zwei Alu-Profilen rechts und links 1.500 mm je
- **Nr.5 Schnellspannfütter**
- **Nr.2 patentierte unfallsichere Druckspannzylinder**
- Anschluss für Absaugvorrichtung gemäß der EG Standards
- Verpackung: überlagernde Holzkiste zur sicheren Lieferung

WICHTIGSTE MERKMALE

- Spindel-Schnellspannsystem
- Bohrbalken aus Aluminium
- Arbeitstisch aus MDF und Guss
- Patentiertes Spiral System für Feineinstellung der Bohrtiefe
- Pneumatische Bohrkopfschwankung mit Sperrung in jeder Position zwischen 0° - 90°
- Klappbare Seitenanschlüge mit Feineinstellung über Zählwerke mit dezimaler Anzeige
- Bohrhöheinstellung über Zählwerke mit dezimaler Anzeige
- Hinteranschlag. Lauf max. bis zu 300 mm
- Feste Anschläge 37 mm zur Einfügung von Topfbänder
- EG Normen entsprechend



(zubehör)



C.A. Service GbR Holzbearbeitungsmaschinen
Wittenberg 2
21218 Seevetal
Tel. 04105-152260 Fax 04105-159558
www.ca-service.de
Info@ca-service.de